



KLAPKA S OVLÁDÁNÍM

Kr, Ke, Kp 152-40s

Kr, Ke, Kp 220-40s

Klapka s ovládním, vyrobená firmou TAURUS, s r.o., Chrudim, je určena k rozdělování technologického toku suroviny ve spádových dopravních cestách linky, ze zásobníků, dopravníků a sil ve výrobních krmiv a obilních sil.

Klapka není určena k dávkování materiálů!

Používá se pro montáž do technologických celků pro přípravu krmných směsí pro zvířata a podobných průmyslových provozů, skládajících se ze skladovacích zařízení materiálů a následných technologických zařízení pro zpracování suchých sypkých hmot.

Ovládní: ruční-r, elektrické-e, pneumatické-p.



Základ objednacích číslo	Výkonnost t/h*	a	b	c	d	e	f	g	h	Základní hmotnost kg
S 1 5 0 x . x	32	-	-	100	152	126	58	40	300	5
S 2 5 0 x . x	75	-	-	140	220	177	83	40	425	9,2

Příklad: Klapka typ Kr 152-40s - objednacím číslo S 150P

Klapka - výkon do 32 t/h, s přípojovacím rozměrem Ø152, s pohonem pomocí pneumatického válce.

* Výkonnost se rozumí pro pšenici o objemové hmotnosti 750 kg.m³ při vlhkosti do 18%.



Základní rozměry stroje

<p>Základ objednacího čísla:</p> <p><u>S 1 5 0 x</u> <u>S 2 5 0 x</u></p> <p>Připojovací rozměry</p>	<p>Ruční ovládání Objednací číslo: <u> x x x R</u></p> <p>Hmotnost: 1,2 kg</p>
	<p>Elektro ovládání - příkon do 15 W Objednací číslo: <u> x x x E</u></p> <p>Hmotnost: 3,8 kg</p>
	<p>Pneuo ovládání Spotřeba vzduchu 1,0 dm³/100 mm zdvihu Objednací číslo: <u> x x x P</u></p> <p>Hmotnost: 5,0 kg</p>