



MÍCHAČ RYCHLOBĚŽNÝ

RM 20

Míchač rychloběžný RM, vyrobený firmou TAURUS, s.r.o., Chrudim, je stroj, určený pro míchání sypkých směsí v šaržích při použití pro jiné materiály je třeba tyto předem odzkoušet.

Stroj je určen jako testovací míchací zařízení pro přípravu míchání směsí ze sypkých a mokrých materiálů z různých oborů činnosti např. odpadářské. Vysoký počet otáček má desaglomerační účinek.



Údaj		Jednotka	Provedení
			RM 20
Základní rozměry	délka	mm	1 690
	výška		670
	šířka		780
Hmotnost	celková	kg	200
	elektromotoru		46
	rotoru míchačky		25
Jmenovité napájecí napětí		V	230/400
Jmenovitý kmitočet		Hz	50
Typ převodovky hl. pohonu		-	SK 2282AGB-100L/4
Typ elektromotoru hl. pohon		-	100L/4
Instalovaný příkon rotoru míchačky		kW	3
Maximální pracovní objem míchačky		l kg	15*(8)
Délka rotoru míchačky		mm	500
Otáčky rotoru míchačky		min ⁻¹	313
Doba míchání míchačky		s	10-60
Nejnižší stupeň krytí elektrického zařízení		-	IP 54

* Platí pro suroviny o objemové hmotnosti 0,350 – 0,550 kg/l.

* Plnění míchače je 20 – 70% podle zpracovávané suroviny.

