



ПРОСЕИВАТЕЛЬ PR 1000 EX

Просеиватель Ø1000 производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначен для просеивания трудносыпучих материалов, в основном мясокостной муки через вращающееся цилиндрическое сито, делит материал на две части. Поэтому агрегат нельзя использовать для просеивания иного сырья.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для переработки отходов животного происхождения. Агрегат был спроектирован, сконструирован и изготовлен для просеивания мясокостной муки с удельной массой приблизительно $0,6 \text{ кг.л}^{-1}$, содержанием H_2O до 8 %, содержанием жира до 18 % и температурой до 70°C .



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение
			PR 1000 EX
Основные размеры	длина	мм	6 510
	высота		1 620
	ширина		1 560
Цилиндрическое сито	диаметр	мм	1 000
	длина		4 380
Чистящая щетка	диаметр	мм	200
	длина		2 200
Подающий шнек	диаметр/подъем	мм	500/320
	длина		500
Обороты цилиндрического сита		об/мин	32
Обороты щетки		об/мин	127
Сито	размер отверстия	мм	8 x 2,5
	толщина проволоки		1,25
Номинальная производительность		т/ч	6
Масса		кг	4 150



Основные размеры

