



ПРОСЕИВАТЕЛЬ PR 750

Просеиватель Ø750 производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначен для просеивания трудносыпучих материалов, в основном мясокостной муки через вращающееся цилиндрическое сито, делит материал на две части. Поэтому агрегат нельзя использовать для просеивания иного сырья.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для переработки отходов животного происхождения. Агрегат был спроектирован, сконструирован и изготовлен для просеивания мясокостной муки с удельной массой приблизительно $0,6 \text{ кг.л}^{-1}$, содержанием H_2O до 8 %, содержанием жира до 18 % и температурой до 70°C .



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение
			PR 750
Основные размеры	длина	мм	3 660
	высота		1 295
	ширина		1 100
Цилиндрическое сито	диаметр	мм	750
	длина		1 700
Чистящая щетка	диаметр	мм	150
	длина		1 700
Подающий шнек	диаметр/подъем	мм	450/320
	длина		550
Обороты цилиндрического сита		об/мин	44
Обороты щетки		об/мин	175
Сито	размер отверстия	мм	8 x 2,5
	толщина проволоки		1,25
Номинальная производительность		т/ч	2 – 3
Масса		кг	1 250



Основные размеры

