



ОПРОКИДНОЙ СМЕСИТЕЛЬ PM 130 - 1000

Опрокидной смеситель РМ производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для смешивания кормовых смесей, основную часть которых составляет зерновой шрот, мукомольные изделия, минеральные кормовые добавки и шрот жмыха.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных, состоящих из хранилищ материалов, предназначенных для смешивания (силосов), транспортировочного оборудования, а также другого технологического оборудования для хранения и обработки сыпучих материалов.

Привод смесителя осуществляется от двигателя через муфту и планетарную коробку передач или вставную плоскую торцевую коробку передач.



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение	
			PM 130 - 1000	
			Одноходовой ротор	Двухходовой ротор
Основные размеры	длина	мм	3 500	
	ширина		1 500	
	высота		1 510	
Масса	общая	кг	2 950	3 139
	электродвигателя		105	105
	ротора смесителя		565	754
Тип кор. передач главного привода		-	SK 7382 - 160M/4	SK 7382 - 160M/4
Установленная потребляемая мощность ротора смесителя		кВт	11	11
Установленная потребляемая мощность опрокидывателя		кВт	2,2	2,2
Общая установленная потребляемая мощность		кВт	13,2	13,2
Рабочий объем смесителя		м ³	2,2*	2,2*
		кг	1000	1000
Обороты ротора смесителя		об/мин	18	18
Время смешивания смесителя		мин	8	3
Время опрокидывания смесителя		мин	1	1

* Действительно для сырья с объемной массой 350 – 550 кг/м³



Основные размеры

