



ОПРОКИДНОЙ СМЕСИТЕЛЬ

PM 130 - 2000

Опрокидной смеситель PM производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для смешивания кормовых смесей, основную часть которых составляет зерновой шрот, мукомольные изделия, минеральные кормовые добавки и шрот жмыха.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных, состоящих из хранилищ материалов, предназначенных для смешивания (силосов), транспортировочного оборудования, а также другого технологического оборудования для хранения и обработки сыпучих материалов.

Привод смесителя осуществляется от двигателя через муфту и планетарную коробку передач или вставную плоскую торцевую коробку передач. Ротор изготавливается в одноходовом или двухходовом исполнении.



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение	
			PM 130 - 2000	
			Одноходовой ротор	Двухходовой ротор
Основные размеры	длина	мм	5 500	
	ширина		1 500	
	высота		1 510	
Масса	общая	кг	4 180	4 570
	электродвигателя		155	280
	ротора смесителя		1 170	1 470
Тип коробки передач главного привода		-	RR1010 TMC/80 или SK8382-180L/4	RR1700 DMC/39,2 или SK8382-200L/4
Установленная потребляемая мощность ротора смесителя		кВт	22	30
Установленная потребляемая мощность опрокидывателя		кВт	2,2	2,2
Общая установленная потребляемая мощность		кВт	24,2	32,2
Рабочий объем смесителя		м ³	4,2*	4,2*
		кг	2 000	2 000
Длина ротора смесителя		мм	4 000	
Обороты ротора смесителя		об/мин	25	25
Время смешивания смесителя		мин	8	3
Время опрокидывания смесителя		мин	1	1

* Действительно для сырья с объемной массой 350 – 550 кг/м³



Основные размеры

