



ОПРОКИДНОЙ СМЕСИТЕЛЬ

PM 130 - 500

Опрокидной смеситель РМ производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для смешивания кормовых смесей, основную часть которых составляет зерновой шрот, мукомольные изделия, минеральные кормовые добавки и шрот жмыха.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных, состоящих из хранилищ материалов, предназначенных для смешивания (силосов), транспортировочного оборудования, а также другого технологического оборудования для хранения и обработки сыпучих материалов.

Привод смесителя осуществляется от двигателя через муфту и планетарную коробку передач или вставную плоскую торцевую коробку передач.



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение
			PM 130 - 500
Основные размеры	длина	мм	3 500
	ширина		1 500
	высота		1 510
Масса	общая	кг	2 340
	электродвигателя		60
	ротора смесителя		365
Тип кор. передач главного привода		-	RR510 TMC/82 или SK 6382 – 132M/4
Установленная потребляемая мощность ротора смесителя		кВт	7,5
Установленная потребляемая мощность опрокидывателя		кВт	2,2
Общая установленная потребляемая мощность		кВт	9,7
Рабочий объем смесителя		м ³	1,2*
		кг	500
Обороты ротора смесителя		об/мин	18
Время смешивания смесителя		мин	8
Время опрокидывания смесителя		мин	1

* Действительно для сырья с объемной массой 350 – 550 кг/м³



Основные размеры

