



ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СМЕСИТЕЛЬ

RM 20

Высокоскоростной смеситель RM производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначен для порционного смешивания сыпучих смесей. Перед смешиванием иных материалов необходимо предварительно испытать агрегат.

Агрегат предназначен для пробного приготовления смесей из сыпучих и сочных материалов – продуктов различных видов деятельности, например, отходов. Высокое количество оборотов оказывает деагломерационное действие.



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение
			RM 20
Основные размеры	длина	мм	1 690
	высота		670
	ширина		780
Масса	общая	кг	200
	электродвигателя		46
	ротора смесителя		25
Номинальное питающее напряжение		В	230/400
Номинальная частота		Гц	50
Тип коробки передач главного привода		-	SK 2282AGB-100L/4
Тип электродвигателя главного привода		-	100L/4
Установленная потребляемая мощность ротора смесителя		кВт	3
Максимальный рабочий объем смесителя		л кг	15*(8)
Длина ротора смесителя		мм	500
Обороты ротора смесителя		мин ⁻¹	313
Время смешивания смесителя		с	10 – 60
Степень защиты оболочки электрооборудования, не ниже		-	IP 54

Действительно для сырья с объемной массой 0,350 – 0,550 кг/л.

Заполнение смесителя 20 – 70 % в зависимости от используемого сырья.



Основные размеры

