



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

STM 0,7 (передвижной)

Вертикальный смеситель производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для смешивания сухих сыпучих смесей и аналогичных материалов.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для смешивания сухих сыпучих смесей, состоящих из хранилищ материалов, предназначенных для смешивания (силосов), транспортировочного оборудования, а также последующего технологического оборудования для обработки сыпучих смесей.

При принятии решения об использовании смесителя в составе конкретного технологического комплекса и в конкретных помещениях необходима предварительная консультация поставщика смесителя относительно проблематики использования смесителя, а также подбора транспортировочного оборудования в соответствии с конкретными специфическими задачами.

Привод смесителя передается посредством клиновых ремней с электродвигателя на шнековый вал.



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение
			STM 0,7
Основные размеры	диаметр цилиндра	мм	1 200
	диаметр шнека		200
	ширина		1 430
	высота		1 776
Масса		кг	230
Номинальное питающее напряжение		В	230/400
Номинальная частота		Гц	50
Установленная мощность		кВт	1,5
Номинальные обороты шнека		об/мин	290
Максимальный объем смеси		м ³	0,5



Основные размеры

