



# ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

## STM 1 / STM 1,5

Вертикальный смеситель производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.», Хрудим предназначен для смешивания сухих сыпучих смесей и аналогичных материалов.

Агрегат предназначен для установки в составе технологических комплексов для смешивания сухих сыпучих смесей, состоящих из хранилищ материалов, предназначенных для смешивания (силосов), транспортировочного оборудования, а также последующего технологического оборудования для обработки сыпучих смесей.

При принятии решения об использовании смесителя в составе конкретного технологического комплекса и в конкретных помещениях необходима предварительная консультация поставщика смесителя относительно проблематики использования смесителя, а также подбора транспортировочного оборудования в соответствии с конкретными специфическими задачами.

Привод смесителя передается посредством клиновых ремней с электродвигателя на шнековый вал.



Характеристики		Единицы измерения	Исполнение	
			STM 1 м <sup>3</sup>	STM 1,5 м <sup>3</sup>
Основные размеры	диаметр цилиндра	мм	1 200	1 200
	диаметр шнека		250	250
	ширина		1 650	1 650
	высота		2 560	3 360
Масса		кг	370	450
Номинальное питающее напряжение		В	230/400	230/400
Номинальная частота		Гц	50	50
Установленная мощность		кВт	1,5	2,2
Номинальные обороты шнека		об/мин	370	370
Максимальный объем смеси		м <sup>3</sup>	1	1,6



# Основные размеры

