



## ЗАСЛОНКА С УПРАВЛЕНИЕМ

Kr, Ke, Kp 152-40j      Kr, Ke, Kp 220-40j

Заслонка с управлением производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначена для разделения технологического потока сырья, проходящего по гравитационным транспортировочным путям производственных линий, из бункеров, транспортеров и силосов на предприятиях по производству кормов и зерновых силосах.

Заслонка не предназначена для дозирования материалов!

Заслонка предназначена для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных и на аналогичных промышленных производствах, состоящих из хранилищ материалов и последующего технологического оборудования для обработки сухих сыпучих материалов.

Управление: ручное – r, электрическое – e, пневматическое – p.



Основа кода заказа	Производительность, т/ч*	a	b	c	d	e	f	g	h	Основная масса, кг
S 1 5 2 x . x	32	152	152	100	152	186,5	81,5	40	300	8,1
S 2 5 2 x . x	75	220	220	140	220	259	121	40	420	15

Пример: Заслонка типа Kr 152-40j – код заказа S 152R.0

Заслонка – производительность до 32 т/ч, с размерами соединения 152x152, с ручным управлением.

\*Производительность рассчитана для пшеницы с объемной массой 750 кг.м<sup>3</sup> при влажности не более 18 %.



# Основные размеры

<p>Код заказа: slo: <u>  x x x x . 1</u></p> <p>Масса: <math>\phi 152</math> - 1,3 кг <math>\phi 220</math> - 2,5 кг</p>	<p>Ручное управление</p> <p>Код заказа: <u>  x x x R . x</u></p> <p>Масса: 1,2 кг</p>
<p>Зákladna основа кода заказа:</p> <p>S 1 5 2 x . 0      S 2 5 2 x . 0</p>	<p>Электрическое управление – потребляемая мощность до 15 Вт</p> <p>Код заказа: <u>  x x x E . x</u></p> <p>Масса: 3,8 кг</p>
<p>Размеры соединения</p>	<p>Пневматическое управление</p> <p>Расход воздуха 1,6 л/100 мм хода</p> <p>Код заказа: <u>  x x x P . x</u></p> <p>Масса: 5,5 кг</p>