



ЗАСЛОНКА С УПРАВЛЕНИЕМ

Kr, Ke, Kp 152-60j

Kr, Ke, Kp 220-60j

Заслонка с управлением производства компании ООО «TAURUS, s.r.o.» Хрудим предназначена для разделения технологического потока сырья, проходящего по гравитационным транспортировочным путям производственных линий, из бункеров, транспортеров и силосов на предприятиях по производству кормов и зерновых силосах.

Заслонка не предназначена для дозирования материалов!

Заслонка предназначена для установки в составе технологических комплексов для приготовления кормовых смесей для животных и на аналогичных промышленных производствах, состоящих из хранилищ материалов и последующего технологического оборудования для обработки сухих сыпучих материалов.

Управление: ручное – r, электрическое – e, пневматическое – p.



Основа кода заказа	Производительность, т/ч*	a	b	c	d	e	f	g	h	Основная масса, кг
S 1 5 3 x . x	32	152	152	100	152	202,5	53,5	60	450	10,9
S 2 5 3 x . x	75	220	220	140	220	278	73	60	600	28,2

Пример: Заслонка типа **Kr 152-60j** – код заказа **S 153E.0**

Заслонка – производительность до 32 т/ч, с размерами соединения 152x152, с электрическим сервоприводом.

*Производительность рассчитана для пшеницы с объемной массой 750 кг.м³ при влажности не более 18 %.



Основные размеры

Код заказа: $x \ x \ x \ x \ . \ 1$

Масса: $\varnothing 152 - 1,3$ кг
 $\varnothing 220 - 2,5$ кг

Основа кода заказа:

К 1 5 3 x . 0 К 2 5 3 x . 0

Размеры соединения

Ручное управление

Код заказа: $x \ x \ x \ R \ . \ x$

Масса: $\pm 1,2$ кг

Электрическое управление – потребляемая мощность до 15 Вт

Код заказа: $x \ x \ x \ E \ . \ x$

Масса: $3,8$ кг

Пневматическое управление

Расход воздуха 1,6 л/100 мм хода

Код заказа: $x \ x \ x \ P \ . \ x$

Масса: $4,5$ кг